

ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト

I'Z ペルチェベストSET III



ペルチェとは？

ペルチェ素子は、小型冷蔵庫やエアコンなどに使用される半導体素子です。

／ お手持ちのモバイルバッテリー使用可能 ／


環境温度より
**最大約22℃マイナスの
冷却効果！**

※1 使用状態・環境により変動します。

※2 使用環境20℃～45℃で、設定温度「強」の場合



NEW
ペルチェの装着方式は
特許取得のラッチ式。
簡単・強力！ベストに固定



NEW
新しくなった
シリコンスイッチ

●着用時の表面温度



脇や首の近くを流れる血液を冷却
することで深部体温へのアプロ
チが可能！

※お肌に異常が生じる可能性がありますので、
直接お肌への接触はお避けください。

**ファン付きウェアとの併用で
さらに冷感がアップ！**

⚠ ファン付ウェア以外にインナーとして着用はしないでください。
排熱処理が出来ずペルチェが発熱し、火傷や故障の原因となります。

表側



※バッテリーは別売です。

ストレッチ素材で

体にフィットしてひんやり！

脇・背面にはハイレベルなストレッチ性能素材を採用。
ペルチェが体に密着し、冷却効果がアップします。

※画像はイメージです。

間欠モードにより
10分強 ⇄ 2分OFF
自動で切替

ひんやり感が持続！

間欠モード搭載で、よりクールな
体感を実現！10分稼働後2分オ
フの繰り返しの間欠機能付き。体
の冷感の慣れを一旦リセットす
ることで冷たさが戻ってくる！持
続時間もアップ！

IZPV-SET III I'Z ペルチェベストセット III

セット内容



ベスト (IZPV-107 III) ×1 ペルチェデバイス ×1
取扱説明書 ×1 保証書 ×1

※ペルチェデバイスは単品ではご購入いただけません。
※モバイルバッテリーは別売です。

ペルチェデバイス仕様

- 使用電源：5V モバイルバッテリー
- 温度切替：4段階
- 使用推奨環境：20～45℃
- 安全機能：

排熱ファン故障時、自動電源OFF機能
電源OFF時、1分間排熱機能

※合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。

使用時間と温度

- 使用推奨環境：20℃～45℃
スイッチを入れて約10秒で冷感を体感できます。
表面温度最大7℃まで冷却可能。環境温度より
最大22℃マイナスすることができます。

LED	環境温度より	連続使用時間
白	強 22℃ ↓ ※10分間ON ⇄ 2分間OFFの繰り返し	約 4 時間
赤	強 22℃ ↓	約 3.5 時間
青	中 18℃ ↓	約 4.5 時間
緑	弱 13℃ ↓	約 6 時間

※電池容量10,000mAh / 出力2.2A以上のモバイルバ
ッテリー使用時 (満充電)

※試験環境温度・連続使用時間は満充電時の値です。使用状
態・環境により変動いたします。

※当社計測基準によります。

コントローラー(シリコンスイッチ)



電源OFF 白：強 赤：強 青：中 緑：弱
(間欠モード)

ベスト仕様

- 素 材：本体(メッシュ)：ポリエステル100%
別生地(ミニリップストップ)：ポリエステル100%
別生地(ニット)：ナイロン75%、ポリウレタン25%
- カラー：ブラック

サイズ (cm)	M	L	XL
着 丈	56	58	60
肩 幅	36	38	40
胸 囲	90～98	97～105	106～116

TL115UK おすすめモバイルバッテリー

大容量リチウムイオンポリマー電池を内蔵したモバイルバッテリー

モバイルバッテリー 10,000mAh

- サイズ：[本体] 約W74 × H145.5 × D15.2mm
[付属ケーブル] 約15cm

- 質 量：[本体] 約245g [付属ケーブル] 約19g

- 製品仕様：[入力定格] DC5V/2A [出力定格] DC5V/2.4A
[付属ケーブル定格] DC5V/2A (microUSBケーブル)

※充電器は市販品をご使用ください。



お問合せ先



リンクサス株式会社
Linixas Co., Ltd.

〒 大阪府大阪市中央区大手通1-3-5 KT大手通ビル7階
☎ 06-6585-0620 ✉ support@linixas.co.jp

